


ESPECIFICACIONES

Tamaño	Métrico	Inglés
Máx. Altura de trabajo	16.30m	53ft 6in
Máx. Altura de la plataforma	14.30m	46ft 11in
Máx. Alcance horizontal	7.15m	23ft 6in
Altura Max. en punto de articulación	7.89m	25ft 11in
Longitud total replegada A	6.77m	22ft 3in
Longitud total (modo transporte) B	5.15m	16ft 11in
Anchura total replegada C	1.73m	5ft 8in
Altura total (replegada) D	2.00m	6ft 7in
Tamaño de la plataforma (largo×ancho)	1.45m×0.76m	4ft 9in×2ft 6in
Giro de la canastilla	0	0
Distancia libre al suelo E	0.20m	8in
Distancia entre ejes	2.00m	6ft 7in



Rendimiento		
Capacidad de carga máxima	230kg	507lb
Máx. Ocupantes	2	2
Gradeabilidad	30%	30%
Velocidad de conducción replegada	6.1km/h	6.1km/h
Velocidad de conducción elevada	1.1km/h	1.1km/h
Máx. Pendiente de trabajo	X-3°/Y-3°	X-3°/Y-3°
Rotación de contrapeso	360 ° Discontinuity	360 ° Discontinuity
Rotación de canastilla	180°	180°
Movimiento de pluma (jib)	130°	130°

Peso		
Peso total	6700kg	14770lb

Energía		
Batería de litio	48V/300Ah	48V/300Ah
Cargador	48V/35A	48V/35A
Deposito de aceite hidráulico	30L	30L



Rango de movimiento



CARACTERISTICAS

Equipamiento estándar

- Controles proporcionales
- Bomba manual de seguridad
- Horómetro
- Sensores de inclinación
- Rotación 360° continua de plataforma
- Plataforma autonivelante
- Neumáticos rellenos
- Sistema de diagnostico de fallas
- Tracción 4x2
- Alarma de descenso
- Estrobo
- Bocina
- Cero emisiones

Opcionales

Opciones de neumáticos

- Relleno de espuma para terrenos irregulares
- Relleno de espuma para terrenos irregulares que no deja marcas

Opciones de aceite hidráulico

- Aceite Hidráulico No. 46 (Aceite mineral)

Equipamiento adicional

- Aceite Hidráulico Biodegradable
- Riel auxiliar superior de la plataforma
- Línea de aire a la plataforma
- Alambre de soldadura a plataforma
- Paquete de luces de trabajo
- Paquete de protección de aeronaves
- Enchufe de carga rápida