


ESPECIFICACIONES

Tamaño	Métrico	Inglés
Máx. Altura de trabajo A	8.00m	26ft 3in
Máx. Altura de la plataforma B	6.00m	19ft 8in
Longitud total C	2.48m	8ft 2in
Ancho promedio D	0.83m	2ft 9in
Altura total (barandales hacia arriba) E	2.23m	7ft 4in
Altura total (barandales hacia abajo) F	1.87m	6ft 2in
Tamaño de la plataforma (largo x ancho)	2.27m×0.81m	7ft 5in×2ft 8in
Tamaño de la extensión de plataforma G	0.90m	2ft 11in
Espacio libre sobre el suelo (almacenado/elevado)	0.10m/0.019m	4in/1in
Distancia entre ejes H	1.87m	6ft 2in
Radio de giro (interior/externo)	0m/2.1m	0in/6ft 11in
Neumáticos	φ381×127mm	φ381×127mm

Rendimiento		
Carga de trabajo segura	380kg	837lb
Carga de trabajo segura en extensión	113kg	249lb
Capacidad máxima de personas	2	2
Inclinación máxima	25%	25%
Velocidad de conducción (replegada)	5km/h	5km/h
Velocidad de conducción (elevada)	0.8km/h	0.8km/h
Max. Capacidad en pendientes	1.5°/3°	1.5°/3°
Velocidad de descenso	30/40sec	30/40sec

Peso		
Peso total (batería de plomo)	2160kg	4761lb
Peso total (batería de litio)	2100kg	4629lb

Energía		
Tanque hidráulico	20L	20L
Batería	4×6V/185Ah	4×6V/185Ah
Cargador	24V/30A	24V/30A
Motor Impulsor	2×24VAC/0.87kW	2×24VAC/0.87kW
Motor de elevación	24VAC/3.5kW	24VAC/3.5kW



CARACTERISTICAS

Artículos estándar

- Controles de joystick proporcionales
- Puertas autoblocantes
- Cubierta de extensión de plataforma unidireccional
- Conducible a altura máxima
- Neumáticos que no dejan marcas
- Unidad 4X2
- Frenado en las cuatro ruedas
- Sistema de descenso de emergencia
- Sistema de tubería a prueba de explosiones
- Sistema de diagnóstico de fallas a bordo
- Alarma de inclinación
- Alarma de movimiento
- Bocina
- Contador de horas
- Brazo de seguridad para la resolución de problemas
- Agujeros estándar para carretillas de transporte
- Sistema de protección de carga
- Baliza LED intermitente
- Barandillas plegables
- Protección automática contra baches
- Habilitar unidad
- Plataforma de extensión de plataforma unidireccional automática
- Liberación manual de frenos
- Punto de fijación del cordón
- Puntos de amarre y elevación
- Sistema de detección de carga de la plataforma

Elementos opcionales

- **Aceite hidráulico de fábrica**
- Aceite Hidráulico No. 46 (Aceite Mineral)

Artículos adicionales

- Unidad GPS
- Aceite Hidráulico Biodegradable
- Cable de alimentación de CA a la plataforma
- Línea de aire a la plataforma
- Paquete de luces de trabajo
- Interruptor de pedal
- Barra anticolidión en la plataforma